

gres porcellanato cerdomus **Kyrah**





ocean blue 30x30





ocean blue 20x20 moon white 20x20 _ 10x10 _ 7,5x15 morak 7,5x15



Colori levigati dal tempo, dalle stagioni che si rincorrono sfiorandoli fino a mutarli in pietre senza età. *Colours worn by time and the*



seasons which pass over them, turning them into ageless stones.



Kyrah è poesia di mondi lontani, evocazione di armonia cromatica. Kyrah is the poetry of distant worlds, and calls to mind harmonies



of colours.

moon white 15x15 morak 30x30 _ 15x15 fascia CS rettangoli 15x30





mandana red 30x30 _ 15x15 _ 5x15 top v cap _ 15 top v cap oc moon white 15x15



Il blu di notti d'oceano, il giallo di acque accarezzate dal tramonto, il bianco bagliore di superfici lunari, il fascino di terre rosse battute
the white flash of the surface of the moon, the enchantment of red wind-eroded earth, the green of unpolluted forests.



dal vento, il verde di foreste incontaminate. *The blue of nights at sea, the yellow of sunset-caressed waters,*





golden green 30x30 _ 15x15 moon white 30x30 _ 15x15



Una linea in gres porcellanato ideale per l'arredo interno e la posa esterna. A line of porcelain stoneware which is the ideal for indoor laying.







morak 30x30 _ 15x15 ocean blue 30x30 _ 15x15 moon white 15x15




Pavimenti e rivestimenti dall'inconfondibile stile Cerdamus. *Floors and walls all bearing the unique mark of the Cerdamus style.*



ocean blue



ZAWT 40x40 - 16"x16"



30837
1,5x1,5 - 0.6"x 0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZKAT 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2




ZKAO 20x40 - 8"x16"


moon white




ZAWR 40x40 - 16"x16"



30836
1,5x1,5 - 0.6"x 0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZKAR 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZKAM 20x40 - 8"x16"

mandana red




ZAWQ 40x40 - 16"x16"



33733
1,5x1,5 - 0.6"x 0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZKAO 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZKAL 20x40 - 8"x16"



ZAB8 30x30 - 12"x12"



ZHAY 20x20 - 8"x8"



ZHA3 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHA3 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHA3 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHA3 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJQ
15x15 - 6"x6"



ZCJO 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6




ZCJO 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCJO 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCJO 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6




ZCJO 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6




ZCKP triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"




ZWA4
7,5x15 - 3"x6"




ZWA9 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2




ZWA9 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZWA9 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZWA9 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZWA9 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2




ZXYE 10x10 - 4"x4"



ZXYJ 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYJ 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYJ 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYJ 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYJ 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6
ZXYJ triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"



ZHAW 20x20 - 8"x8"



ZHA1 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4




ZHA1 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHA1 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHA1 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJO
15x15 - 6"x6"



ZCJY 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCJY 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCJY 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCKN triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"



ZWA2
7,5x15 - 3"x6"




ZWA7 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZWA7 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYC 10x10 - 4"x4"



ZXYH 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYH 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYH 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYH 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6
ZXYH triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"



ZHAV 20x20 - 8"x8"



ZHAO 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHAO 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZHAV 20x20 - 8"x8"



ZCJN
15x15 - 6"x6"



ZCJX 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCJX 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCJX 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCKM triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"



ZWA1
7,5x15 - 3"x6"



ZWA6 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZWA6 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYB 10x10 - 4"x4"



ZXYG 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZXYG 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6




ZXYG 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6
ZXYG triangolo
10x10x14 - 4"x4"x5.5"


golden green



ZAWP 40x40 - 16"x16"



32737
1,5x1,5 - 0.6"x 0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZKAP 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZAB7 30x30 - 12"x12"



ZKAK 20x40 - 8"x16"

morak



ZAWS 40x40 - 16"x16"




33734
1,5x1,5 - 0.6"x 0.6" mosaico
su rete 30x30 - 12"x12"



ZKAS 20x40 - 8"x16"
decori BR 1-2



ZACA 30x30 - 12"x12"



ZKAN 20x40 - 8"x16"



ZBA2 fascia CS rettangoli
15x30 - 6"x12"



ZCKK ocean blue
ZCKI moon white
ZCKH mandana red
ZCKG golden green
ZCKJ morak

3x15 - 1.2"x6" q.round
ZCKF ocean blue
ZCKD moon white
ZCKC mandana red
ZCKB golden green
ZCKE morak




ZCJ5 ocean blue
ZCJ3 moon white
ZCJ2 mandana red
ZCJ1 golden green
ZCJ4 morak

3x15 - 1.2"x6" top v.cap
ZCKA ocean blue
ZCJ8 moon white
ZCJ7 mandana red
ZCJ6 golden green
ZCJ9 morak



ZXYO ocean blue
ZXYM moon white
ZXYL mandana red
ZXYK golden green
ZXYN morak

15 - 6" top v cap oc
ZCKA ocean blue
ZCJ8 moon white
ZCJ7 mandana red
ZCJ6 golden green
ZCJ9 morak




ZXYT ocean blue
ZXYR moon white
ZXYQ mandana red
ZXYP golden green
ZXYS morak




ZCFJ ocean blue
ZCFH moon white
ZCFG mandana red
ZCFI golden green
ZCFI morak




ZCFN ocean blue
ZCFM moon white
ZCFL mandana red
ZCFO golden green
ZHBR morak




ZHBS moon white



ZHBO mandana red



ZHBT golden green



ZHBU morak



ZHAU 20x20 - 8"x8"




ZHAZ 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJM
15x15 - 6"x6"



ZCJW 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6



ZCKL triangolo
15x15x21 - 6"x6"x8.3"




ZWA0
7,5x15 - 3"x6"





ZWA5 7,5x15 - 3"x6" decori BR 1-2



ZXYA
10x10 - 4"x4"



ZXYF 10x10 - 4"x4" decori BR 1-6



ZHAX 20x20 - 8"x8"



ZHA2 20x20 - 8"x8" decori BR 1-4



ZCJP
15x15 - 6"x6"






ZCJZ 15x15 - 6"x6" decori BR 1-6




ZWA3
7,5x15 - 3"x6"




ZXYD 10x10 - 4"x4"
decori BR 1-6



ZZM ocean blue




ZZS moon white



ZZB mandana red




ZZI golden green




ZZL morak




ZZWO ocean blue




ZZWM moon white



ZZWL mandana red




ZZWK golden green




ZZWN morak



ZZVK moon white




ZZVJ mandana red




ZZVL morak



ZZXK moon white




ZZUK mandana red




ZZUL morak



ZZSE ocean blue



ZZSC moon white



ZZSB mandana red

ZZSA golden green

ZZSD morak

formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette europallet 80x120	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pallette
40x40	07	1,12	24,35	52	58,24	1266
30x30	12	1,08	23,20	42	45,36	974
20x40	13	1,04	22,22	45	46,80	1000
20x20	26	1,04	22,30	60	62,40	1338
15x15x21	triangolo	60				
15x15		48	1,08	22,40	60	64,80
7,5x15		50	0,56	11,53	80	45,04
10x10x14	triangolo	84				
10x10		75	0,75	15,00	56	42,00
15x30	fascia CS rettangoli	12				
20x40	BR 1-2	13				
20x20	BR 1-4	26				
15x15	BR 1-6	48				
7,5x15	BR 1-2	50				
10x10	BR 1-6	75				
1,5x1,5	mosaico su rete 30x30	08				
8x40	battiscoppi	22	ml. 8,80	18,00		
7,2x30	battiscoppi	27	ml. 8,10	12,70		
30x33	gradone	06				
33x33	angolo gradone	04				
30x30	gradino semplice	12				

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Piastrelle in gres fine porcellanato della linea **Kyrah**. Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinitici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro. Due sono le caratteristiche che rendono unica ed inimitabile questa collezione: in primo luogo sicuramente la sbriciatura, forte, esasperata e mai ripetitiva, ma che ugualmente appare morbida e sinuosa; poi i colori, racchiusi in queste forme irregolari manifestano ancor di più la loro intensità, accentuata ed esaltata da polveri dorate che, unite agli impasti di queste mattonelle, affiorano in superficie con piccoli bagliori.

Temperatura di cottura	> 1220°C
Ininfiammabile	
Dimensioni	Conforme
Assorbimento d'acqua	< 0,2%
Forza di rottura	> 1300 N
Resistenza alla flessione	> 35 N/mm ²
Resistenza all'urto	e > 0,55
Resistenza all'abrasione profonda	<= 175 mm ³
Dilatazione termica lineare	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Dilatazione dovuta all'umidità	0,0%
Resistenza al gelo	Resiste
Resistenza all'attacco chimico	UA ULA-UHA
Resistenza alle macchie	Classe 5
Resistenza allo scivolamento	R 9
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	A+B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiles in fine vitrified ceramic stoneware of the **Kyrah** line. The tiles of this collection are classified as belonging to the Bla UGL group conforming to the standard UNI EN 14411 and corresponding to all the requirements of the standard UNI EN 14411 App.G, composed of a single mass, even and compact, obtained by the cold pressing of the dry atomized paste derived from a mixture of kaolinite, feldspar and inert minerals with a very low iron content. **Kyrah** is a unique and inimitable collection that's distinctive for its textures – strong and accentuated but also soft and flowing, and never repetitive – and for its colors, whose nuances are enhanced by the texture. The inclusion of golden particles in the paste creates a glittering effect.

Cooking temperature	> 1220°C
Fireproof	
Sizes	Complies
Water absorption	< 0,2%
Breakage resistance	> 1300 N
Flexural strength	> 35 N/mm ²
Shock resistance	e > 0,55
Resistance to deep abrasion	<= 175 mm ³
Linear thermal expansion	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Thermal shock resistance	Resistant
Determination of moisture expansion	0,0%
Frost resistance	Resistant
Chemical resistance	UA ULA-UHA
Stain resistance	Class 5
Slip resistance	R 9
Slip resistance barefoot	A+B

I prodotti di Cerdomus Ceramiche sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di Cerdomus Ceramiche hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerdomus Ceramiche non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo lo stucco con detergenti specifici. Cerdomus Ceramiche ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerdomus Ceramiche products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus Ceramiche illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-leveling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus Ceramiche do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus Ceramiche reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

CARATTERISTICHE TECNICHE KYRAH Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften - Технические характеристики SPESORE mm. 10 - thickness 0.4" - épaisseur - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
 DIMENTIONI Sizes - Dimensions Abmessungen - Размеры UNI EN ISO 10545-02	CONFORME Complies - Conforme Konform - Соответствует	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben Требования стандарта UNI EN 14411 G
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	< 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
 FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au chocs Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	> 1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strength - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	> 35 N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e > 0,55 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturerwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Requise Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique Chemische Beständigkeit Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	UA ULA - UHA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC От ULA до ULC от UHA до UHC
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches Fleckbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Catégorie 5 Klasse 5 - Класс 5	Classe 3 min Class 3 min - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Résistance au glissement Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R 9	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 à 13 Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A+B	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G

tutti i valori riportati in tabella sono relativi alla prima scelta dei soli fondi naturali - the data refers to first choice material in the natural version



Stonalizzazione: MEDIA
Shade Variation: MEDIUM



CONFERMATA LA NORMA
UNI EN 14411
P0129



INFORMAZIONE CONVALIDATA
N. Registro IT-000705



放射性水平A类 Ceramic Tiles of Italy





Misto

Gruppo di prodotti provenienti
da foreste correttamente gestite
e da altre origini controllate

Cert no. CO-COC-000041
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council